



FireBrand™

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA FINITION, AU LAMINAGE ET À LA RÉSISTANCE AU FEU

Les panneaux FireBrand™ sont fabriqués à l'aide d'un traitement ignifuge exclusif conçu pour atteindre des caractéristiques de résistance au feu bien définies. La présence d'additifs ignifuges peut influencer la performance de certains revêtements, finis, adhésifs, stratifiés, placages et autres traitements secondaires de la surface par rapport aux produits de contreplaqué non traités.

Étant donné que les méthodes d'application, les matériaux, les procédés de fabrication et les conditions d'utilisation finale varient, Columbia Forest Products recommande vivement à ses clients d'évaluer la compatibilité de tous les revêtements, peintures, teintures, adhésifs, stratifiés, placages et conditions de traitement connexes, y compris les températures de pressage, les cycles de pressage et les méthodes de durcissement, avant de passer à la production commerciale. L'utilisation de placages décoratifs minces, de finis spécialisés ou de stratifiés haute performance peut nécessiter des essais supplémentaires afin de confirmer l'obtention de résultats satisfaisants.

Columbia Forest Products n'a aucun contrôle sur le choix des matériaux, des méthodes de fabrication ou des pratiques d'installation utilisés une fois que les panneaux FireBrand ont quitté nos installations de fabrication. Par conséquent, Columbia Forest Products ne peut garantir la compatibilité ou la performance des produits ou procédés de tiers utilisés conjointement avec les panneaux FireBrand dans des applications spécifiques.

Les panneaux FireBrand sont testés et classés dans leur état d'origine tel qu'ils sortent de l'usine. Toute modification ultérieure de la surface ou de la structure du panneau, y compris, mais sans s'y limiter, l'application de placages, de stratifiés décoratifs, de revêtements, de peintures, d'adhésifs, de bandes de chant ou d'autres modifications, peut affecter les caractéristiques de résistance au feu du panneau fini. Par conséquent, Columbia Forest Products ne garantit pas que la résistance au feu d'un panneau ou d'un panneau modifié sera équivalente à celle du panneau FireBrand d'origine.

Lorsqu'une cote de résistance au feu, une classification de propagation des flammes ou une exigence de conformité aux codes s'applique au produit fini ou au panneau fini, Columbia Forest Products recommande de faire tester et évaluer la construction finale par des organismes qualifiés afin de vérifier ses performances.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits FireBrand ou pour bénéficier d'un soutien technique, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes de Columbia Forest Products.



Est des É.-U.: Chatham
800-237-2428

Est des É.-U.: Old Fort
800-438-6069

Ouest des É.-U.
800-547-1791

Nord-Est des É.-U.
888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS